



nativ

by Zilten^{Portes}

**Kit entretien
Notice**

Les portes Nativ nécessitent un entretien spécifique et régulier pour garantir leur bon vieillissement.

Ce kit est composé de :



Nettoyant



Protecteur



Éponge



Notice Sikkens

L'utilisation régulière de ce kit vous évitera des opérations techniques d'égrenage et de ponçage de votre porte Nativ.

Nous recommandons de procéder à l'entretien de votre porte 2 fois par an minimum* sur la face extérieure, et tous les ans face intérieure.

Le Red Cedar, comme toutes les essences de bois, va évoluer lors de la vie de la porte :

- la teinte va foncer
- les lames peuvent s'incurver légèrement
- des micro gerces peuvent apparaître

Mais ces évolutions mineures ne changent rien aux caractéristiques, à son niveau d'étanchéité, et ne diminuent pas sa durabilité.

Vous avez pu constater que les surfaces de votre porte ne sont pas lisses. Cet aspect est recherché, et contribue à affirmer le côté authentique et naturel du produit.

Le succès du Red Cedar dans l'habitat vient de sa durabilité liée à son caractère imputrescible. Il est néanmoins sensible aux chocs, et l'utilisation au fil des années entraîne de petits aléas (coups, rayures, impacts modérés) qui ne feront qu'ajouter du charme à sa patine naturelle.



* une application plus fréquente peut être bénéfique lorsque la porte est exposée Sud ou Ouest.

Mode d'emploi pour entretien

1. Application du produit nettoyant

Il s'agit d'un produit à base d'eau qui va enlever les impuretés qui se sont déposées sur le bois. Nous vous déconseillons l'application de ces produits en plein soleil ainsi que sur des surfaces trop chaudes.

Appliquez le produit nettoyant à l'aide d'un chiffon doux. Insistez sur les interstices, où se cache la poussière. Nettoyez également le dormant.

Éviter de répandre le produit sur d'autres matériaux (inox, quincaillerie)

2. Application du produit d'entretien

C'est une solution assimilée à une lasure qui va protéger la face exposée de la porte aux intempéries et au soleil.

À l'aide de l'éponge fournie, appliquez le produit sur la porte et son dormant, en insistant dans les interstices. Ce lustrant protecteur est sec en 10 à 20 minutes.

Réparations

Le Red Cedar est un bois fragile. il peut arriver qu'un coup vienne enfoncer une lame ou provoquer une rayure.

Comment réparer ?

La remise en état de ce type de dommage n'est pas couverte par la garantie du fabricant et nécessite l'intervention d'un spécialiste. Rapprochez vous de votre revendeur pour connaître les modalités d'intervention de l'un de nos techniciens.

Nettoyant inox

Pour nettoyer les pièces d'ornement en inox, procurez-vous un produit adapté tel que Starwax®, nettoyant alu/inox/chrome en évitant le contact avec le bois ; ou Polinox de Forch®, en magasin spécialisé de bricolage.



Retrouvez sur notre site web sur

<http://www.zilten.com/>

l'ensemble de ces consignes en vidéo



nativ
by Zilfen